



- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Verstärkte Einfachrollenkette (Simplex)
- Leinenbedienung

TECHNISCHE DATEN:

Zugleistung.....	5,0 t
Seilgeschwindigkeit.....	40 m / min
Seilaufnahme	80 m / 10 mm Ø
.....	100 m / 9 mm Ø
Empfohlene Seillänge	70 m / 10 mm Ø
Schildbreite	1.500 mm
Höhe inkl. Schutzgitter.....	2.100 mm
Seileinlaufhöhe.....	1.250 mm
Gewicht	210 kg
Für Traktoren ab.....	15 kW



- Geringes Eigengewicht
- Saubere Seilspulung
- Niederer Seileinzug
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Duplex Kettenantrieb
- Leinenbedienung

TECHNISCHE DATEN:

Zugleistung.....	5,5 t
Seilgeschwindigkeit.....	40 m / min
Seilaufnahme	80 m / 11 mm Ø
.....	100 m / 10 mm Ø
Empfohlene Seillänge	80 m / 10 Ø
Schildbreite	1.600 mm
Höhe inkl. Schutzgitter.....	2.350 mm
Seileinlaufhöhe.....	1.350 mm
Gewicht	280 kg
Für Traktoren ab.....	30 kW